




### Wichtigste Eigenschaften

- Temperaturgrenzwerte:  $-40 \dots +250^{\circ}\text{C}$  (siehe die Tabelle zum verwendeten Verlängerungskabel)
- Toleranzgrenzen: Normen UNI 7937, IEC 751:
  - $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$  a  $0^{\circ}\text{C}$  für Klasse A (1/2 DIN)
  - $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$  a  $0^{\circ}\text{C}$  für Klasse B (1 DIN)
- Mantel aus Edelstahl AISI 303
- Feder für die Einstellung des Anschlussgewindes: Länge 300 mm

### MODELL

mit Bajonettanschluss



# BESTELLCODE

T R 5 N [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0 | [ ] [ ] [ ] [ ] 0 0 0 X [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X [ ]

## KODE

### Element + Nr. von den Leitungen

Single 2 Leitungen	1
Single 3 Leitungen	2
Leitungen des Doppelten 2	3

### Genauigkeitsklasse

PT100 classe A (1/2 DIN)	A
PT100 classe B (1 DIN)	B

### Kabel (Standard nach DIN)

PVC	1
GSC	2
GSC, abgeschirmt	3 (*)
TTS	5
TES	6

(\*) Nicht mit Dual-Element-2/3 Draht (3)  
Nicht mit Single-Element-4-Draht-(5)

### Mantelwerkstoff

AISI 303	Q
----------	---

### Hülle Durchmesser (mm)

5	H *
6	I **
8	J ***

(\*) Standardhülle Länge 15mm

(\*\*) Standardhülle Länge 15 - 25 - 35mm

(\*\*\*) Standardhülle Länge 10mm

### Prozessanschluss

1/4" GAS "A"= 12mm	B
M12 x 1	O
M12 x 1.5	P
M12 x 1.75	Q

### Anschlusswerkstoff

Nickel überzogener Messing	1
----------------------------	---

## Zertifikate

A	Konformitätsbescheinigung
---	---------------------------

## LÄNGEN UND ZUBEHÖR

### Li = Eintauchtiefe (mm) \*

10 - 15 - 25 - 35mm

(\* ) Andere als die Standardlängen nur für die Manteldurchmesser 6 und 8 mm.

### Steckverbindertyp

A	Standardstecker
B	Std Stecker + Gegenstecker
C	Std Stecker + Paneel

### Lc = Kabellänge (dm)

Standardlänge von 10 bis 100 dm mit Teilung 5 dm

Die Firma **GEFRAN spa** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an Design und Funktionen vorzunehmen.

**GEFRAN spa**  
via Sebina, 74  
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063  
Internet: <http://www.gefran.com>  
[www.gefranonline.com](http://www.gefranonline.com)

# GEFRAN

DTS\_TR5N\_12-2015\_DEU